

MULTI-LIGHT PAGODE

Multi-Light Pagoda



TECHNISCHE DATEN [Technical Data]

Spannweite <i>Span</i>	3x3 4x4 5x5 m
Traufhöhe <i>Height of eaves</i>	2,26 m
Firsthöhe <i>Height of the roof ridge</i>	4,02 4,59 5,16 m
Dachneigung <i>Angle of roof</i>	25°
Längstes Bauteil <i>Longest component</i>	2,70 3,70 4,70 m
Gewicht <i>Weight</i>	99 120 142 kg
Hauptprofil <i>Main profile</i>	Ø 50 x 2 mm
Eckverbindung <i>Corner connection</i>	Stecksystem (verzinkte Stahleinschübe) <i>Plug-in system (galvanised steel plugs)</i>

FUSSBODENSYSTEME [Floor Systems]

Kassettenfußboden

Holzfußboden mit Kantholzunterbau

Holzfußboden mit Stahlunterbau

Cassette flooring

Wooden flooring on squared timber

Wooden flooring on steel

ANBAUMÖGLICHKEITEN [Extensions]

Multi-Light-Zelttypen können beliebig mit Hilfe von PVC-Regenrinnen miteinander kombiniert werden

Multi-light tents can be connected with each other

